

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato	Revisione n. 19 Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK	Stampata il 28/08/2025 Pagina n. 1/15 Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:	SK
Denominazione	SINTIBARK
Nome chimico e sinonimi	Resine uretaniche ed olio vegetale in soluzione
UFI :	YJ70-G06C-U00K-VK9N
	Primo lotto di produzione 240/25

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo	VERNICE TRASPARENTE BRILLANTE PER LEGNO DA ESTERNO
	Imballi disponibili lt. 0,5 / 1 / 2,5 / 5.
	Uso finale consumatore/professionale.
	PC-PNT-2 Vernici e coloranti del legno per superfici interne ed esterne di edifici ed infissi.
	PROC10 – Applicazione con rullo o pennello

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato
Indirizzo	Viale Lombardia, 19
Località e Stato	20843 VERANO BRIANZA (MB)
	ITALY
	tel. +390362990116
	fax +390362990791

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

info@veleca.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

+390362990116 - orario uffici: 08.00/12.00 - 14.00/18.00

CENTRO ANTIVELENI:

- PAVIA - CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA TEL.0382/24444
- MILANO - OSPEDALE NIGUARDA TEL.02/66101029
- BERGAMO - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII TEL.800883300
- FIRENZE - AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA TEL.055/7947819
- ROMA - POLICLINICO A. GEMELLI TEL.06/3054343
- ROMA - POLICLINICO UMBERTO I TEL.06/49978000
- NAPOLI - AZIENDA OSPEDALIERA A. /CARDARELLI TEL.081/7472870
- FOGGIA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' DI FOGGIA TEL.0881/732326
- PORDENONE - OSPEDALE CIVILE TEL.0434/399698
- VERONA - CENTRO ANTIVELENI VENETO TEL.800011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 3	H226	Liquido e vapori infiammabili.
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

SK - SINTIBARK



Avvertenze:



Pericolo



Indicazioni di pericolo:

H226 Liquido e vapori infiammabili.**H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini.**EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente in rispetto alle norme locali vigenti.**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.**P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.**P331** NON provocare il vomito.**P280** Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.**P301+P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Vernici e impregnanti per legno per finiture interne / esterne, compresi gli impregnanti opachi.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 389,60

Limite massimo: 400,00

2.3. Altri pericoliIn base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.**SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele**

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
-----------------	-------------	---------------------------------

Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromaticiINDEX - 37,5 $\leq$ x < 40 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 919-857-5

CAS -

Reg. REACH 01-2119463258-33-0002

2-(2-BUTOSSIETOSI)ETANOLOINDEX 603-096-00-8 2 $\leq$ x < 2,5 Eye Irrit. 2 H319

CE 203-961-6

CAS 112-34-5

Reg. REACH 01-2119475104-44-XXXX

XILENEINDEX 601-022-00-9 0,7 $\leq$ x < 0,8 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412

CE 215-535-7 STA Cutanea: 1100 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l

CAS 1330-20-7

Reg. REACH 01-2119488216-32

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato			Revisione n. 19
			Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK			Stampata il 28/08/2025
			Pagina n. 3/15
			Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
Acetato di 1-Metil-2-Metossietile INDEX 607-195-00-7 $0,3 \leq x < 0,35$ Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 CE 203-603-9 CAS 108-65-6 Reg. REACH 01-2119475791-29			
ETILBENZENE INDEX 601-023-00-4 $0,15 \leq x < 0,25$ Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412 CE 202-849-4 LC50 Inalazione vapori: 17,6 mg/l/4h CAS 100-41-4 Reg. REACH 01-2119489370-35-XXXX			
(metil-2-metossietossi) propanolo INDEX - $0,05 \leq x < 0,1$ Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro. CE 252-104-2 CAS 34590-94-8			
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.			
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso			
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso			
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, contattare un medico e mostrargli questo documento.			
In caso di sintomi ritenuti gravi, chiamare il 118 per ottenere un soccorso sanitario immediato.			
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.			
PELLE: Togliere gli abiti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente la parte contaminata con acqua corrente e sapone neutro. Nel caso di irritazioni cutanee, chiamare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli abiti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.			
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma), mantenere l'infortunato in una posizione comoda che favorisca la respirazione. Nel caso di reazione allergica, consultare un medico. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale e chiamare subito un medico.			
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito e non somministrare nulla per via orale se non espressamente autorizzati dal medico. Nel caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore oppure l'etichetta del prodotto.			
<u>Protezione dei soccorritori:</u> è buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.			
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati			
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.			
L'esposizione a concentrazioni elevate di solventi può provocare sonnolenza o vertigini, l'irritazione del tratto respiratorio con effetti negativi per il sistema nervoso centrale, i reni ed il fegato.			
Il contatto ripetuto con la pelle, può provocare secchezza e/o screpolature.			
Il contatto con gli occhi può provocare una forte irritazione oculare.			
EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.			
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali			
Non sono disponibili informazioni ed indicazioni ulteriori a quanto specificato al 4.1.			
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.			
In caso di malessere consultare un Centro Antiveleeni.			
Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato: Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.			
SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio			
5.1. Mezzi di estinzione			
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI			
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.			
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI			
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.			
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela			
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO			

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato	Revisione n. 19
	Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK	Stampata il 28/08/2025
	Pagina n. 4/15
	Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. In caso di incendio si può formare monossido di carbonio, evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Aprire i contenitori con cautela perché possono essere in pressione. Per l'apertura del contenitore, non utilizzare utensili che possono provocare scintille. Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Leggere le indicazioni riportate nell'etichetta di pericolo del prodotto e/o al punto 2.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da agenti ossidanti ed acidi forti.

I contenitori già aperti devono essere richiusi con attenzione e conservati in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del prodotto.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Non sono disponibili informazioni relative ad usi diversi da quanto indicato nel 1.2.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
EU	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

ACGIH TLVs and BEIs – Appendix H

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note /
------	-------	--------	------------	--------

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato						Revisione n. 19			
SK - SINTIBARK						Data revisione 04/08/2025			
						Stampata il 28/08/2025			
						Pagina n. 5/15			
						Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)			
Osservazioni									
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
VLA	ESP	67,5	10	101,2	15				
VLEP	ITA	67,5	10	101,2	15				
WEL	GBR	67,5	10	101,2	15				
OEL	EU	67,5	10	101,2	15				
TLV-ACGIH		66	10						
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce				1,1	mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina				0,11	mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				4,4	mg/kg/d				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,44	mg/kg/d				
Valore di riferimento per i microorganismi STP				200	mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				56	mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,32	mg/kg/d				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
		Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	
Orale				5 mg/kg/d					
Inalazione	60,7 mg/m3		40,5 mg/m3	40,5 mg/m3					
Dermica				50 mg/kg/d					
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici									
Valore limite di soglia									
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
VLEP	ITA	1200	197						
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce				VND					
Valore di riferimento in acqua marina				VND					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				VND					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				VND					
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				VND					
Valore di riferimento per i microorganismi STP				VND					
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				VND					
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				VND					
Valore di riferimento per l'atmosfera				VND					
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
		Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	
Orale				125 mg/kg bw/d					
Inalazione				185 mg/m3					
Dermica				125 mg/kg bw/d					
ETILBENZENE									
Valore limite di soglia									
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
VLA	ESP	441	100	884	200	PELLE			
VLEP	ITA	442	100	884	200	PELLE			
WEL	GBR	441	100	552	125	PELLE			
OEL	EU	442	100	884	200	PELLE			
TLV-ACGIH		87	20						

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato						Revisione n. 19			
SK - SINTIBARK						Data revisione 04/08/2025			
						Stampata il 28/08/2025			
						Pagina n. 6/15			
						Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)			
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce				0,1				mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina				0,01				mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				13,7				mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				13,7				mg/kg	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				2,68				mg/kg	
(metil-2-metossietossi) propanolo									
Valore limite di soglia									
Tipo		Stato		TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
				mg/m3		ppm		mg/m3	
				ppm					
VLA		ESP		308		50		PELLE	
VLEP		ITA		308		50		PELLE	
WEL		GBR		308		50		PELLE	
OEL		EU		308		50		PELLE	
Acetato di 1-Metil-2-Metossietile									
Valore limite di soglia									
Tipo		Stato		TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
				mg/m3		ppm		mg/m3	
				ppm					
OEL		EU		275		50		550	
				100					
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce				0,635				mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina				0,0635				mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				3,29				mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,329				mg/kg	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				6,35				mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP				100				mg/l	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,29				mg/kg	
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
		Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione		Locali acuti		Sistemici acuti		Locali cronici		Sistemici cronici	
Orale						36 mg/kg bw/d			
Inalazione				33 mg/m3		33 mg/m3			
Dermica						320 mg/kg/d			
XILENE									
Valore limite di soglia									
Tipo		Stato		TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
				mg/m3		ppm		mg/m3	
				ppm					
OEL		EU		221		50		442	
RCP TLV				221		50		442	
								100	
								Annotazione H	
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce				0,32				mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina				0,32				mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				12,46				mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				12,46				mg/kg	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				0,32				mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP				6,58				mg/l	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				2,31				mg/kg	
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
		Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione		Locali acuti		Sistemici acuti		Locali cronici		Sistemici cronici	

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato			Revisione n. 19
			Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK			Stampata il 28/08/2025
			Pagina n. 7/15
			Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
Orale	VND	12,5 mg/kg	
Inalazione	VND	65,3 mg/mc	
Dermica	VND	125 mg/kg	
Legenda: (C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.			
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.			
8.2. Controlli dell'esposizione			
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.			
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti, devono essere puliti e conservati in modo tale che possano mantenere le caratteristiche originali.			
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta viscolare.			
PROTEZIONE DELLE MANI			
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III, resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374.			
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.			
I nostri prodotti sono formulati miscelando diverse sostanze chimiche e quindi la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.			
PROTEZIONE DELLA PELLE			
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344).			
Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi contaminati.			
Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.			
PROTEZIONE DEGLI OCCHI			
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici ideati per la protezione dai liquidi (rif. norma EN ISO 16321).			
PROTEZIONE RESPIRATORIA			
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.			
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.			
In caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.			
CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE			
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.			
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.			
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche			
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali			
Proprietà	Valore	Informazioni	
Stato Fisico	liquido		
Colore	Trasparente/ambrato		
Odore	Tipico idrocarburi		
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile		
Punto di ebollizione iniziale	154 °C	Concentrazione: 39,25 % Sostanza: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Punto di ebollizione iniziale: 154 °C	
Infiammabilità	liquido infiammabile		
Limite inferiore esplosività	non disponibile		
Limite superiore esplosività	non disponibile		
Punto di infiammabilità	36 °C	Concentrazione: 39,25 % Sostanza: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Punto di infiammabilità: 36 °C	
Temperatura di autoaccensione	non disponibile		
Temperatura di decomposizione	non disponibile		
pH	non disponibile	Motivo per mancanza dato: la miscela è non polare/aprotica	
Viscosità cinematica	non disponibile		
Solubilità	insolubile in acqua		

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19
SK - SINTIBARK		Data revisione 04/08/2025
		Stampata il 28/08/2025
		Pagina n. 8/15
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: non disponibile Tensione di vapore non disponibile Densità e/o Densità relativa 0,89 kg/l Densità di vapore relativa non disponibile Caratteristiche delle particelle non applicabile		
9.2. Altre informazioni		
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici		
Informazioni non disponibili		
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza		
Solidi totali (250°C / 482°F)	56,22 %	
VOC (Direttiva 2004/42/CE) :	43,78 % - 389,58	g/litro
SEZIONE 10. Stabilità e reattività		
10.1. Reattività		
Non sono disponibili informazioni relative a particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego del prodotto.		
10.2. Stabilità chimica		
Il prodotto è stabile nel contenitore originale quando si rispettano le condizioni di impiego e stoccaggio indicate nella sezione 7.		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose		
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.		
Non si conoscono reazioni pericolose quando il prodotto viene impiegato e stoccato nelle normali condizioni indicate.		
10.4. Condizioni da evitare		
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.		
Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato ad una temperatura controllata: evitare l'esposizione a fonti di calore e fiamme libere.		
10.5. Materiali incompatibili		
Il prodotto è pronto per l'uso e non va diluito o miscelato con altre sostanze.		
Non sono note particolari incompatibilità del prodotto che è e rimane stabile nel contenitore originale.		
Per evitare reazioni esotermiche, tenere lontano il prodotto da forti ossidanti, nitrati, acidi e basi forti.		
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi		
Non si hanno nelle normali condizioni di impiego, manipolazione e stoccaggio.		
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute: fumi, monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto.		
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche		
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008		
<u>Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine</u>		
XILENE		
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.		
<u>Effetti interattivi</u>		
Informazioni non disponibili		
TOSSICITÀ ACUTA		
ATE (Inalazione) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)	
ATE (Orale) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)	
ATE (Cutanea) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)	

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19
		Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025
		Pagina n. 9/15
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO		
LD50 (Cutanea):	2764 mg/kg Coniglio	
LD50 (Orale):	2410 mg/kg Topo	
LC50 (Inalazione vapori):	> 29 ppm/2 h Ratto	
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Coniglio	
LD50 (Orale):	> 5000 mg/kg Ratto	
LC50 (Inalazione vapori):	> 5000 mg/l/4h Ratto 4 h	
ETILBENZENE		
LD50 (Cutanea):	15500 mg/kg Coniglio	
LD50 (Orale):	3500 mg/kg Ratto	
LC50 (Inalazione vapori):	17,6 mg/l/4h Ratto	
Acetato di 1-Metil-2-Metossietile		
LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Coniglio	
LD50 (Orale):	> 5000 mg/kg Ratto	
LC50 (Inalazione vapori):	> 10,6 mg/l Ratto - 6 h	
LC0 Inalazione > 2000 ppm 3 h - Ratto (maschio)		
XILENE		
LD50 (Cutanea):	> 5000 ml/kg Coniglio	
STA (Cutanea):	1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell' Allegato I del CLP (dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)	
LD50 (Orale):	5627 mg/kg Topo (maschio)	
LC50 (Inalazione vapori):	6700 ppm/4h Ratto maschio	
Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato.		
<u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u>		
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
Leggermente irritante per la pelle in caso di esposizione prolungata.		
ETILBENZENE		
Irritante per la pelle e le mucose.		
XILENE		
Provoca irritazione cutanea.		
<u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO		
Provoca grave irritazione oculare. Irritante per contatto con gli occhi.		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
Può causare disturbi lievi di breve durata agli occhi.		
ETILBENZENE		
Irritante per gli occhi.		
XILENE		
Provoca grave irritazione oculare.		
<u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>Sensibilizzazione cutanea</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19
		Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025
		Pagina n. 10/15
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
<u>CANCEROGENICITÀ</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA</u>		
Può provocare sonnolenza o vertigini		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
Può provocare sonnolenza o vertigini.		
Acetato di 1-Metil-2-Metossietile		
Può provocare sonnolenza o vertigini.		
XILENE		
Può irritare le vie respiratorie.		
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE</u>		
Tossico per aspirazione		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.		
XILENE		
Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.		
11.2. Informazioni su altri pericoli		
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, possono causare cefalea e vertigini, avere effetto anestetico e causare altri effetti sul sistema nervoso centrale. Il contatto ripetuto e/o prolungato della pelle con materiali a bassa viscosità può sgrassare la pelle con possibile sviluppo di irritazione e dermatite. Piccole quantità di liquido, aspirate nei polmoni in caso di ingestione o di vomito, possono causare polmonite chimica o edema polmonare.		
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche		
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.		
In mancanza di dati sperimentali sul prodotto stesso, sono riportati i dati delle singole sostanze citate in sez. 3.		
12.1. Tossicità		
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		
48 ore dafnia - Daphnia magna Acuto ELO 1000 mg/l		
72 ore Alghe - Pseudokirchneriella subcapitata Acuto EL 50 >1000 mg/l		
96 ore Pesce - Oncorhynchus mykiss Acuto LL 50 >1000 mg/l		
72 ore Alghe - Pseudokirchneriella subcapitata Acuto NOEL 100 mg/l		
ETILBENZENE		
Tossicità acquatica acuta:		
EC50 Dafnia > 2930 ug/L - Durata h: 48		
LC50 Crostacei > 5200 ug/L - Durata h: 48		
LC50 Oncorhynchus mykiss (trota iridea) = 4200 ug/L - Durata h: 96		
Tossicità acquatica cronica:		
NOEC Dafnia = 6800 ug/L - Durata h: 48		
NOEC - Specie: Pesci = 3300 ug/L - Durata h: 96		
2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO		
LC50 - Pesci		1300 mg/l/96h Lepomis macrochirus

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19
		Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025
		Pagina n. 11/15
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
EC50 - Crostacei > 100 mg/l/48h Daphnia magna Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici LC50 - Pesci > 1000 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus mykiss EC50 - Crostacei 1000 mg/l/48h Daphnia magna NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche > 100 mg/l 72 h - Pseudokirchneriella subcapitata Acetato di 1-Metil-2-Metossietile LC50 - Pesci 140 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus mykiss EC50 - Crostacei > 500 mg/l/48h NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche > 1000 mg/l 96 h - Selenastrum capricornutum XILENE Acuta (a breve termine) tossicità crostacei - IC50 Daphnia magna = 1 mg/l - 24 h LC50 - Pesci 2,6 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus mykiss NOEC Cronica Pesci > 1,3 mg/l Pesce Oncorhynchus mykiss - 56 giorni NOEC Cronica Crostacei 1,57 mg/l Daphnia magna - 21 giorni NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 0,44 mg/l Algae Pseudokirchneriella subcapitata - 73 h 12.2. Persistenza e degradabilità Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Il prodotto è facilmente biodegradabile. Parametro : OECD TG 301 F. Valore = 80 %. Per. del test : 28 Giorni Acetato di 1-Metil-2-Metossietile Biodegradazione 83% - 28 giorni - OECD 301F XILENE Facilmente biodegradabile. 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l Rapidamente degradabile ETILBENZENE Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l Rapidamente degradabile (metil-2-metossietossi) propanolo Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l Rapidamente degradabile 12.3. Potenziale di bioaccumulo Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Potenzialmente bioaccumulabile. Acetato di 1-Metil-2-Metossietile Poco bioaccumulabile. XILENE Poco bioaccumulabile. 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 1 ETILBENZENE Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3,6 (metil-2-metossietossi) propanolo Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,0043 12.4. Mobilità nel suolo Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Estremamente volatile, si ripartisce rapidamente in aria. Non si presume che si ripartisca in sedimento e solidi sospesi nelle acque reflue.		

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19																										
SK - SINTIBARK		Data revisione 04/08/2025																										
		Stampata il 28/08/2025																										
		Pagina n. 12/15																										
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)																										
Acetato di 1-Metil-2-Metossietile Il prodotto ha potenziale di mobilità molto alto. XILENE Evapora rapidamente. 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%. 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici Non sono note proprietà di interferenza con il sistema endocrino ed effetti sull'ambiente. In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione. 12.7. Altri effetti avversi Informazioni non disponibili																												
SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento																												
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR. La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI. IMBALLAGGI CONTAMINATI Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti con cura perché possono ancora contenere residui del prodotto, devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. Non rimuovere l'eventuale etichetta del prodotto per permettere l'identificazione del contenuto.																												
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto																												
14.1. Numero ONU o numero ID ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 1263 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto ADR / RID: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto <table><tr><td>ADR / RID:</td><td>Classe: 3</td><td>Etichetta: 3</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>IMDG:</td><td>Classe: 3</td><td>Etichetta: 3</td></tr><tr><td>IATA:</td><td>Classe: 3</td><td>Etichetta: 3</td></tr></table> 14.4. Gruppo d'imballaggio ADR / RID, IMDG, IATA: III 14.5. Pericoli per l'ambiente ADR / RID: NO IMDG: non inquinante marino IATA: NO 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori <table><tr><td>ADR / RID:</td><td>HIN - Kemler: 30</td><td>Quantità Limitate: 5 lt</td><td>Codice di restrizione in galleria: (D/E)</td></tr><tr><td></td><td>Disposizione speciale: 163, 367, 650</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IMDG:</td><td>EMS: F-E, <u>S-E</u></td><td>Quantità Limitate: 5 lt</td><td></td></tr><tr><td>IATA:</td><td>Cargo:</td><td>Quantità massima: 220 L</td><td>Istruzioni Imballo: 366</td></tr></table>			ADR / RID:	Classe: 3	Etichetta: 3		IMDG:	Classe: 3	Etichetta: 3	IATA:	Classe: 3	Etichetta: 3	ADR / RID:	HIN - Kemler: 30	Quantità Limitate: 5 lt	Codice di restrizione in galleria: (D/E)		Disposizione speciale: 163, 367, 650			IMDG:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Quantità Limitate: 5 lt		IATA:	Cargo:	Quantità massima: 220 L	Istruzioni Imballo: 366
ADR / RID:	Classe: 3	Etichetta: 3																										
IMDG:	Classe: 3	Etichetta: 3																										
IATA:	Classe: 3	Etichetta: 3																										
ADR / RID:	HIN - Kemler: 30	Quantità Limitate: 5 lt	Codice di restrizione in galleria: (D/E)																									
	Disposizione speciale: 163, 367, 650																											
IMDG:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Quantità Limitate: 5 lt																										
IATA:	Cargo:	Quantità massima: 220 L	Istruzioni Imballo: 366																									



EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19 Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025 Pagina n. 13/15 Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)

Passeggeri:	Quantità massima: 60 L	Istruzioni Imballo: 355
Disposizione speciale:	A3, A72, A192	

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
 Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

<u>Prodotto</u>		
Punto	3 - 40	

<u>Sostanze contenute</u>		
Punto	75	Butanolo
Punto	75	2-(2-BUTOSSIETOSI)ETANOLO Reg. REACH: 01-2119475104-44-XXXX
Punto	75	2-METIL-2,4-PENTANDIOLO
Punto	75	XILENE Reg. REACH: 01-2119488216-32

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
 non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
 In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
 Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:
 Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
 Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
 Nessuna

Controlli Sanitari
 I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :
 Vernici e impregnanti per legno per finiture interne / esterne, compresi gli impregnanti opachi.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

TAB. D	Classe III	00,20 %
TAB. D	Classe IV	00,95 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
 Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19																																										
		Data revisione 04/08/2025																																										
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025																																										
		Pagina n. 14/15																																										
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)																																										
<table><tr><td>Flam. Liq. 2</td><td>Liquido infiammabile, categoria 2</td></tr><tr><td>Flam. Liq. 3</td><td>Liquido infiammabile, categoria 3</td></tr><tr><td>Acute Tox. 4</td><td>Tossicità acuta, categoria 4</td></tr><tr><td>Asp. Tox. 1</td><td>Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1</td></tr><tr><td>STOT RE 2</td><td>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Irritazione oculare, categoria 2</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>Irritazione cutanea, categoria 2</td></tr><tr><td>STOT SE 3</td><td>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 3</td><td>Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3</td></tr><tr><td>H225</td><td>Liquido e vapori facilmente infiammabili.</td></tr><tr><td>H226</td><td>Liquido e vapori infiammabili.</td></tr><tr><td>H312</td><td>Nocivo per contatto con la pelle.</td></tr><tr><td>H332</td><td>Nocivo se inalato.</td></tr><tr><td>H304</td><td>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</td></tr><tr><td>H373</td><td>Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.</td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca grave irritazione oculare.</td></tr><tr><td>H315</td><td>Provoca irritazione cutanea.</td></tr><tr><td>H335</td><td>Può irritare le vie respiratorie.</td></tr><tr><td>H336</td><td>Può provocare sonnolenza o vertigini.</td></tr><tr><td>H412</td><td>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</td></tr><tr><td>EUH066</td><td>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</td></tr></table>			Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, categoria 2	Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3	Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4	Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2	Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2	STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	H226	Liquido e vapori infiammabili.	H312	Nocivo per contatto con la pelle.	H332	Nocivo se inalato.	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	H319	Provoca grave irritazione oculare.	H315	Provoca irritazione cutanea.	H335	Può irritare le vie respiratorie.	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, categoria 2																																											
Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3																																											
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4																																											
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1																																											
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2																																											
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2																																											
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2																																											
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3																																											
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3																																											
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.																																											
H226	Liquido e vapori infiammabili.																																											
H312	Nocivo per contatto con la pelle.																																											
H332	Nocivo se inalato.																																											
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.																																											
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.																																											
H319	Provoca grave irritazione oculare.																																											
H315	Provoca irritazione cutanea.																																											
H335	Può irritare le vie respiratorie.																																											
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.																																											
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.																																											
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.																																											
LEGENDA:																																												
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada - ATE / STA: Stima Tossicità Acuta - CAS: Numero del Chemical Abstract Service - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) - CLP: Regolamento (CE) 1272/2008 - DNEL: Livello derivato senza effetto - EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test - EmS: Emergency Schedule - GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici - IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo - IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test - IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Numero identificativo nell' Allegato VI del CLP - LC50: Concentrazione letale 50% - LD50: Dose letale 50% - OEL: Livello di esposizione occupazionale - PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico - PEC: Concentrazione ambientale prevedibile - PEL: Livello prevedibile di esposizione - PMT: Persistente, mobile e tossico - PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti - REACH: Regolamento (CE) 1907/2006 - RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno - TLV: Valore limite di soglia - TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa. - TWA: Limite di esposizione medio pesato - TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine - VOC: Composto organico volatile - vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile - vPvM: Molto persistente e molto mobile - WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).																																												
BIBLIOGRAFIA GENERALE:																																												
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH) 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)																																												

EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato		Revisione n. 19
		Data revisione 04/08/2025
SK - SINTIBARK		Stampata il 28/08/2025
		Pagina n. 15/15
		Sostituisce la revisione:18 (Data revisione: 07/03/2025)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Regolamento (UE) 2019/1148 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Regolamento delegato (UE) 2023/707 24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Sito Web IFA GESTIS - Sito Web Agenzia ECHA - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità Nota per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici. METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9. Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11. Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12. Modifiche rispetto alla revisione precedente Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 03 / 08 / 09 / 11 / 15.		