

## PER INDURIRE E RINFORZARE IL LEGNO DETERIORATO

Consolidante è una speciale soluzione liquida trasparente, formulata con particolari resine acriliche purissime in soluzione con miscela solvente.

È un prodotto che penetra in profondità riuscendo a consolidare e rinforzare il legno deteriorato e/o indebolito.

Consolidante è indicato per rendere più dure e resistenti tutte le parti e gli oggetti di legno che si sono usurati con il passare degli anni e/o che sono stati "svuotati" ed indeboliti da tarli e parassiti che divorano e consumano le parti interne delle strutture di legno. Il Consolidante va applicato dopo il tingente o l'olio e comunque prima della vernice di fondo.

### MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con diluente nitro o acetone.
- Applicare il prodotto a pennello oppure ad immersione.
- In casi particolari è possibile ripetere l'operazione più volte (max. 3 applicazioni).
- 12 ore dopo l'applicazione del prodotto, la superficie trattata può essere verniciata normalmente con una vernice di fondo per legno.

### CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 6/8 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco:** 10%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche.
- **Tipo di solventi:** miscela nitro.
- **Peso specifico:** 0,870.
- **Essiccazione completa:** 12 ore.
- **Carteggiabile:** dopo 12 ore.
- **Sovraverniciabile:** dopo 12 ore.



CAPACITÀ (ml): 750

IMBALLO (pz): 6