

LEGNOPASTELLO

tinta pastello per legno

PER COLORARE E/O LACCARE IL LEGNO

Legnopastello è un prodotto indicato per tingere, colorare e laccare mobili, porte, serramenti, parquet ed articoli di legno da destinarsi sia all'interno che all'esterno della casa.

Legnopastello è un prodotto che permette diversi effetti estetici in 8 colori a tonalità pastello:

Trattamento di tinteggiatura e verniciatura con venatura a vista (dona al legno la tonalità pastello desiderata senza coprire la venatura del legno)

- 1° Diluire **Legnopastello** al 15/20% con acqua ed applicare a pennello una mano leggera su legno carteggiato e pulito, seguendo il senso della venatura del legno.
- 2° 2/3 minuti dopo l'applicazione, passare un panno asciutto e pulito per uniformare il colore e togliere l'eventuale prodotto in eccesso.
- 3° Attendere 3/4 ore ed applicare una mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Pinteco* o *Mobil-H*).
- 4° Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare accuratamente e terminare il trattamento applicando un'altra mano di vernice trasparente.

Trattamento di laccatura a colore pieno che copre la venatura e/o la vecchia vernice (utile quando la vecchia vernice è particolarmente rovinata. Permette di ottenere un effetto di laccatura a colore pieno, morbida al tatto e resistente all'usura, sia su legno grezzo che su legno già verniciato; nel caso di legno già verniciato da ripristinare, occorre carteggiare molto bene o sverniciare e togliere tutta la vecchia vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie)

- 1° Applicare 2 mani di **Legnopastello** intervallate da 2 ore.
- 2° Lasciare asciugare per 24 ore, carteggiare accuratamente e terminare il trattamento applicando una mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Pinteco* o *Mobil-H*).

Trattamento con effetto "decapè" per dare al legno un effetto particolare (consente di colorare ed evidenziare i pori e le venature del legno. Per questo tipo di trattamento si consiglia di utilizzare un tipo di legno che abbia i pori profondi e le venature ben definite come frassino e rovere)

- 1° Applicare una mano di vernice trasparente all'acqua (*Acrivel*, *Pinteco* o *Mobil-H*) diluita al 30%.
- 2° Dopo 3/4 ore applicare una mano di **Legnopastello** nel colore preferito.
- 3° Lasciare asciugare per 12 ore e carteggiare con carta vetrata finissima, asportando il colore dalla superficie piena e lasciandolo nei pori del legno.
- 4° Terminare il trattamento applicando 1/2 mani di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Pinteco* o *Mobil-H*).

MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Prima di trattare la superficie, consigliamo di effettuare delle prove colore.
- Per il trattamento di tinteggiatura con venatura a vista, diluire il prodotto al 15/20% con acqua.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare il prodotto a pennello o a spruzzo.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua calda immediatamente dopo l'uso.

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore a 15°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** da 8 a 14 mq con 1 lt. (variabile in relazione all'eventuale diluizione del prodotto).
- **Residuo secco:** 48%.
- **Tipo di legante:** resine poliaccriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,170.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore (variabile in relazione all'eventuale diluizione del prodotto).
- **Carteggiabile:** dopo 12/24 ore.

*N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono perfettamente miscelabili tra loro; per ottenere un colore più chiaro, aggiungere **Legnopastello Bianco**.*

INODORE



CAPACITÀ (ml): 250 750
IMBALLO (pz): 6 6

COLORI DISPONIBILI:

