

LEGNOSAN CERA

impregnante protettivo per legno da esterno - finitura cerata

Legnosan Cera è un impregnante speciale per legno ad "aspetto cerato/satinato", ideato appositamente per il trattamento di protezione e di decorazione del legno posto all'esterno anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

Legnosan Cera è un prodotto specifico indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno ai quali si vuole garantire un'ottima protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici, dalla muffa, dai funghi e dai parassiti.

Questo prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, perline, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua ed al sole.

Legnosan Cera è facile da applicare, penetra in profondità senza creare spessore superficiale ed è garantito dalla sua qualità professionale.

Il prodotto contiene dei filtri speciali che proteggono il legno dai raggi U.V., non sfoglia ma si consuma gradatamente nel tempo.

Legnosan Cera è formulato con pigmenti trasparenti; questa particolarità consente una colorazione omogenea della superficie e mette in risalto le caratteristiche sfumature naturali del legno.

Applicando più mani di Legnosan Cera fino a raggiungere la saturazione dei pori del legno (cioè legno che non assorbe più), si ottiene una superficie cerata/satinata, perfettamente protetta ed idrorepellente.

Con questo trattamento non si rende quindi necessaria l'applicazione di una vernice di finitura, l'aspetto estetico risulterà "ad effetto naturale" e la manutenzione del manufatto di legno sarà più semplice e sbrigativa.

In fase di manutenzione, non sarà necessario sverniciare; sarà sufficiente carteggiare per togliere lo sporco superficiale ed applicare un'altra mano di Legnosan Cera Trasparente o nel colore desiderato.

Legnosan Cera fa risaltare e riesce a mantenere nel tempo la naturale bellezza del legno.

Il prodotto può anche essere usato come trattamento di finitura cerata/satinata non filmogena, su legno verniciato con impregnante tradizionale (Legnosan).

Legnosan Cera è un impregnante atossico ed inodore ed è quindi facilmente utilizzabile anche in ambienti interni senza particolari precauzioni.

INODORE

IDROREPELLENTE



MODO D'USO:

- Su legno già verniciato da rinnovare: carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 180), pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con acqua (max. 5%).
- Applicazione: 2/3 mani di prodotto su legno nuovo; 1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Mescolare il prodotto prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto a pennello; una mano ogni 3/4 ore.
- Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare la superficie con carta vetrata fine (grana 320) ed applicare un'altra mano di prodotto, oppure una mano di vernice filmogena di finitura trasparente all'acqua satinata o opaca (Pinteco).
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua immediatamente dopo l'uso.

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore a 10°C.
- Resa media teorica-indicativa: 6/9 mq. con 750 ml - 8/12 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- Residuo secco: 24%.
- Tipo di legante: resine acriliche.
- Tipo di solventi: acqua.
- Peso specifico: 1,040.
- Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 12/24 ore (sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle condizioni ambientali).
- Carteggiabile: 12 ore dopo l'applicazione.
- Opacità: 45 gloss.

N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono resistenti ai raggi U.V. e sono perfettamente miscelabili tra loro.

CAPACITÀ (lt.): 0,75 2,5
IMBALLO (pz): 6 2

COLORI DISPONIBILI:

