

# LEGNOSAN COLORS

impregnante protettivo - COLORE COPRENTE - finitura cerata

Legnosan Colors è un prodotto di nuova concezione indicato per colorare e proteggere il legno con un particolare effetto estetico decorativo di tendenza moderna ed attuale.

Legnosan Colors è formulato con pigmenti coprenti ma lascia comunque evidente la struttura naturale del legno stesso; la superficie di colore pieno ed uniforme (Bianco, Grigio o Verde che sia) è comunque riconoscibile come legno.

Questo prodotto è indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno esposti all'esterno (anche mare e montagna) come porte, finestre, persiane, balconi, gazebo, capanni, steccati, perlinati, fioriere, strutture e costruzioni di legno esposte al sole ed alle intemperie ai quali si vuole garantire un'ottima protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici.

Con l'applicazione di 2/3 mani di **Legnosan Colors**, si ottiene una superficie dall'aspetto cerato/satinato e con il colore pieno che copre perfettamente la tonalità originale del legno.

Lo strato superficiale che protegge il legno dagli agenti atmosferici è resistente ai raggi U.V. ed idrorepellente, non sfoglia ma si consuma gradatamente nel tempo.

**Legnosan Colors** è un impregnante inodore ed atossico ed è quindi facilmente utilizzabile anche in ambienti interni senza particolari precauzioni.

*Legnosan Colors è un prodotto di facile applicazione che penetra nel legno senza creare lo spessore tipico dello smalto, asciuga velocemente e può anche essere usato per "laccare" i mobili e l'arredamento della casa:*

1° Applicare **Legnosan Colors** fino a coprire il colore del legno; in relazione al tipo ed alle condizioni del legno, possono servire 2/3 mani di prodotto.

2° Applicare 1 mano di fondo turapori trasparente all'acqua (Acrivel).

3° Carteggiare la superficie con un abrasivo fine (grana 320/400).

4° Applicare 1 mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (Pinteco, Mobil-H o Palkerol).

## MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 180), pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con acqua (max. 5%).
- Mescolare il prodotto con una spatola sul fondo della lattina per miscelare bene tutto il colore.
- Applicare 2/3 mani di prodotto a pennello; una mano ogni 4/6 ore.
- Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare la superficie (grana 320/400) ed applicare un'altra mano di prodotto oppure 1 mano di impregnante protettivo di finitura cerata (*Legnosan Cera*) oppure 1 mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Pinteco*).

*N.B. Se con l'applicazione di 1/2 sole mani di prodotto si ottiene già la tonalità di colore desiderato, per proteggere bene il legno, si consiglia di applicare comunque anche 1/2 mani di impregnante protettivo di finitura cerata (Legnosan Cera). Il prodotto è un impregnante cerato di finitura satinata e quindi l'eventuale applicazione di una vernice di finitura trasparente è necessaria solo quando è richiesta una superficie particolarmente liscia al tatto.*

- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua calda immediatamente dopo l'uso.

## CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore a 10°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 6/9 mq. con 750 ml - 8/12 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** 28%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,070.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12/24 ore (sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle condizioni ambientali).
- **Carteggiabile:** 12 ore dopo l'applicazione.
- **Opacità:** 40 gloss.

*N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono perfettamente miscelabili tra loro.*

INODORE

IDROREPELLENTE



CAPACITÀ (ml): 750

IMBALLO (pz): 6

## COLORI DISPONIBILI:

