

MOBIL-H vernice di finitura trasparente per mobili lucida, satinata ed opaca "effetto cera"

Mobil-H è una vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca, indicata per abbellire e proteggere tutte le superfici di legno destinate all'interno della casa (mobili, mensole, serramenti ed oggetti di legno in genere).

Mobil-H è un prodotto indicato per la finitura e/o il ripristino di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante colorato e/o con fondo turapori trasparente.

È una vernice trasparente di facile applicazione; aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, rende la superficie piena, morbida al tatto e rinvigita nel colore.

Il prodotto forma una sottile pellicola protettiva trasparente che preserva il legno dai graffi e dalle abrasioni.

È una vernice inodore ed è quindi utilizzabile senza particolari precauzioni anche in ambienti poco areati.

Mobil-H fa risaltare e mantiene nel tempo la naturale bellezza del legno.

INODORE

MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 320), pulite ed asciutte.
- Per l'applicazione a pennello il prodotto è pronto per l'uso; per l'applicazione a spruzzo diluire il prodotto al 5% con acqua.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo uno strato sottile di prodotto su superfici precedentemente trattate con impregnante (*Coloralegno* o *Legnosan*) o fondo turapori trasparente all'acqua (*Acrivel*).
- È sufficiente applicare 1 mano di prodotto per ottenere un buon effetto estetico.
- Eventuale seconda mano di prodotto dopo 3/4 ore oppure dopo 12 ore previa leggera carteggiatura.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 12 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua calda immediatamente dopo l'uso.

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore a 15°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 10/12 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco:** 34%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche-poliuretaniche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,030.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore.
- **Carteggiabile:** dopo 12 ore.
- **Opacità:** opaca 15 gloss - satinata 40 gloss.



CAPACITÀ (lt.):	0,25	0,75
IMBALLO (pz):	6	6