

# NITROLUX

vernice trasparente di finitura lucida/brillante



Nitrolux è una vernice trasparente lucida alla nitro, indicata per la verniciatura finale dei mobili e degli oggetti di legno destinati all'interno della casa, precedentemente trattati con fondo nitro-turapori (*Rapival 304*).

Nitrolux è facile da applicare, crea una protezione superficiale resistente ai graffi ed agli urti; con l'applicazione di questa vernice, si ottiene una superficie perfettamente uniforme, morbida al tatto e dall'aspetto brillante.

Il legno trattato con Nitrolux non assorbe lo sporco e risulta quindi di facile pulizia.

Questo prodotto dona al legno un aspetto gradevole, mette in risalto i colori e le sfumature naturali del legno e garantisce ai mobili la protezione necessaria per durare più a lungo nel tempo.

#### MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con diluente nitro (max. 10%).
- Agitare bene il barattolo prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo 1 o più mani di prodotto, sino ad ottenere il grado di brillantezza desiderato.
- Lasciare asciugare il prodotto per 12 ore prima di applicare l'eventuale seconda mano di vernice.

#### CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 25°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 8/10 mq. con 1 lt. (variabile in relazione alla diluizione del prodotto e dal tipo di legno trattato).
- **Residuo secco:** 24%.
- **Tipo di legante:** resine alchidiche.
- **Tipo di solventi:** miscela nitro.
- **Peso specifico:** 0,940.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12/18 ore (variabile in relazione alla temperatura ed all'umidità ambientale).

CAPACITÀ (lt.):	0,5	1	5
IMBALLO (pz):	6	6	1