

PINTECO

vernice di finitura trasparente per esterno: lucida, satinata ed opaca “effetto cerato”

INODORE



CAPACITÀ (lt.):	0,75	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	2	1

Pinteco è una vernice all'acqua di finitura trasparente lucida, satinata o opaca, indicata per il trattamento di tutti i manufatti di legno che richiedono un'ottima protezione superficiale sia all'esterno che all'interno della casa.

Pinteco è un prodotto indicato per la finitura e/o il ripristino di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante sia all'acqua che a solvente.

Il prodotto è indicato per la finitura di serramenti, balconi, perlinature e manufatti di legno in genere destinati sia all'esterno che all'interno della casa.

Pinteco è una vernice che aderisce perfettamente alla superficie; forma una sottile pellicola trasparente resistente ai raggi U.V. che protegge il legno dagli agenti atmosferici; non sfoglia ma si consuma con il passare del tempo, non ingiallisce e rende la superficie piena e morbida al tatto, protegge il legno da urti e graffi.

Pinteco fa risaltare e mantiene nel tempo la naturale bellezza del legno.

È una vernice inodore all'acqua ed è quindi utilizzabile anche all'interno senza particolari precauzioni.

MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Per l'applicazione a pennello il prodotto è pronto per l'uso; per l'applicazione a spruzzo diluire il prodotto al 5% con acqua.
- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo uno strato sottile di prodotto su superfici precedentemente trattate con impregnante protettivo (*Legnosan*).
- Eventuale seconda mano di prodotto dopo 3/4 ore.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore ai 15°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 8/10 mq. con 750 ml - 11/13 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco:** 33%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,030.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore.
- **Opacità:** opaca 15 gloss - satinata 40 gloss.