

PER STUCCARE IL LEGNO

Stuccolegno è una pasta speciale formulata con vera farina di legno, terre coloranti e resine.

Stuccolegno è l'ideale per chiudere fori e fessure; indicato per ricostruire le parti mancanti di tutte le superfici e strutture di legno. Il prodotto aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico duro, tenace e resistente nel tempo. **Stuccolegno** è disponibile in 10 colori legno che possono essere eventualmente modificati con la nostra soluzione colorante (*Tival Color - Tingilegno*).

Una sola applicazione di questo prodotto è solitamente sufficiente per riparare la superficie; tuttavia nel caso di buchi profondi si consiglia di effettuare la lavorazione in più riprese.

Ad essiccazione avvenuta, **Stuccolegno** può essere carteggiato, tinteggiato, verniciato o forato come legno vero.

N.B. Per eseguire una stuccatura ottimale si consiglia di scegliere un colore simile o eventualmente poco più scuro del legno da riparare.

*Se invece si deve stuccare un legno che verrà tinteggiato, applicare lo stucco nel colore uguale al tingente scelto, anche se il legno grezzo è molto più chiaro. Nel caso in cui non ci sia lo stucco dello stesso colore del tingente, prendere uno stucco di colore chiaro (**Pioppo**) e miscelarlo/colorarlo con lo stesso tingente con il quale si tingerà successivamente il legno.*

MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con diluente nitro o acetone.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare il prodotto con una spatola metallica comprimendolo bene nella parte da riparare.
- Per buchi profondi (+ di 1 cm), consigliamo di ripetere l'operazione dopo 6 ore.
- 6 ore dopo l'applicazione del prodotto, la parte stuccata può essere carteggiata, tinteggiata, verniciata e lavorata come legno vero.

CARATTERISTICHE:

- **Residuo secco:** 61%.
- **Tipo di legante:** resine alchidiche.
- **Tipo di solventi:** miscela nitro.
- **Peso specifico:** 1,450.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12 ore (variabile in relazione alla quantità di prodotto applicato).
- **Carteggiabile:** dopo 6 ore.



CAPACITÀ (ml):	250	750
IMBALLO (pz):	6	6

COLORI DISPONIBILI:

Teak

Frassino

Ciliegio

Bianco

Noce Scuro

Rovere

Mogano

Douglas

Pioppo

Noce Chiaro