

# TAMPOVAL vernice "a tampone"



CAPACITÀ (lt.):	0,25	0,75	5
IMBALLO (pz):	6	6	1

## TURAPORI TRASPARENTE

Tampoval è un fondo/turapori trasparente formulato con gommalacca decerata.

Tampoval, se applicata e "tirata a tampone", è anche una vernice lucida che rende brillante il legno.

Tampoval è indicato per la verniciatura di base e per la lucidatura finale a tampone dei mobili e di tutti gli oggetti ai quali si vuole lasciare inalterato il colore originale del legno verniciato in stile antico.

È un prodotto facile da applicare (a pennello oppure a tampone), asciuga velocemente, chiude i pori ed elimina i difetti superficiali del legno e la superficie verniciata risulta di facile carteggiatura.

Il legno trattato con **Tampoval** si presenta protetto, pieno e morbido al tatto.

### MODO D'USO:

- **Per mobili da restaurare:**
  - Nel caso di mobili rimasti chiusi e/o depositati in luogo umido, lasciarli all'aria aperta per 2/3 giorni.
  - Se il mobile si presenta in buono stato, pulirlo con del decerante per legno (*Decerante*) e successivamente sgrassarlo bene con alcol.
  - Se invece il mobile è in gran parte rovinato, togliere la vecchia vernice con uno sverniciatore (*Grinto Gel*) e pulire bene i residui dalla superficie con alcol o diluente nitro.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte; se il legno è stato tinteggiato, verificare che la tinta sia perfettamente asciutta.
- Applicare più mani di prodotto ad intervalli di 12 ore, fino ad ottenere la saturazione dei pori del legno (applicare tante mani di prodotto per quante è in grado di assorbirne il legno stesso).
- Lasciare asciugare per 12 ore e levigare accuratamente la superficie con della lana d'acciaio fine (*Lana d'acciaio*).
- La lucidatura finale in stile antico ad aspetto brillante di un mobile trattato con questo prodotto, può essere ottenuta in diversi modi: applicando nuovamente il prodotto a tampone (dopo averlo diluito al 100% (1:1) con alcol etilico a 94°), applicando con un panno il lucidante alla gommalacca *Old Style* oppure applicando a tampone la gommalacca in soluzione (*Bionda*). Se invece si desidera un aspetto satinato, terminare il trattamento applicando la cera d'api in pasta (*Ceralegno*).

### CARATTERISTICHE:

- **Colore:** trasparente.
- **Residuo secco:** 24%.
- **Tipo di legante:** resina di gommalacca decerata.
- **Tipo di solventi:** miscela nitro ed alcol.
- **Peso specifico:** 0,900.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12/18 ore.
- **Carteggiabile:** dopo 12/18 ore.
- **Applicazione della finitura:** dopo 12/18 ore.